

タセト スペール L-2

(安全重視型エアゾールタイプの通線用潤滑剤)

タセトスペール L-2 は、火気に対する安全性を重視した不燃性圧縮ガスを使用した水系の通線用潤滑剤です。

ケーブルの表面に潤滑剤を塗布することにより通線の高潤滑性を維持させますので、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し通線作業がスピーディーに出来ます。

特徴

ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。

ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。

安全性の高い原料を使用していますので、人体に無害で

肌に触れても問題がありません。

PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。



液状

静摩擦係数	0.20~0.23	腐食試験 (25 × 8時間)	銅	影響なし
密度 (25)	1.0		炭素鋼	影響なし
引火点	なし		アルミニウム	影響なし
動粘度 (25)	50mm ² /s	凝固点		-10

使用方法

ノズルをケーブル面から約 20cm 離して吹付けた後、ケーブルを通線してください。

使用及び管理上の注意

高温にすると破裂の危険がありますので、直射日光の当たる所や火気の近くなど温度が 40 以上になる所に置かないでください。

包装単位

420ml エアゾール (12本入り)

* 詳細は、製品安全データシートをご参照ください。

製造元

株式会社 タセト

〒251-0014 神奈川県藤沢市宮前 100-1
TEL: 0466(29)5638(代表) FAX: 0466(29)5630

取扱店