

エレクトロスラグ溶接用 スラグ漏れ防止剤

タセト スラグレス

タセト スラグレスはエレクトロスラグ溶接時に溶接母材と当金部との間隙から溶融金属及びスラグが漏出するのを防止するためのシール材です。

特徴

1. 無臭であり、不燃性です。
2. 作業前の水練りを必要としません。
3. 溶接欠陥を生じません。
4. 作業終了後、容易に剥離できます。

外観

固練りペースト状

使用方法

溶接前に間隙部溶融金属が濡れぬ程度に少量ずつシールしてください。

使用上の注意

1. 使用後必ず密封し、直接空気に触れない様にして下さい。
(外気に触れると硬化が始まります)
2. 水で練り直さないようにして下さい。(一度硬化したものは破棄してください)
3. 直接、手等に付着した場合、水洗で落として下さい。(人体に影響ありません)
4. 保管場所は冷暗所に保存して下さい。

成分組成

無機粉末、有機バインダー

包装単位

5 kg 入り 1 ケース (334 g × 15)

<p>株式会社 タセト</p> <p>〒251-0014 神奈川県横浜市宮前100-1 TEL:0466(29)5638 FAX:0466(29)5630</p> <p>東京支店 TEL:045(430)3829 FAX:045(430)3834</p>	札幌支店 TEL:011(281)0911	大阪支店 TEL:06(6190)1911
	関東支店 TEL:048(682)2626	岡山支店 TEL:0864(55)6161
	京葉支店 TEL:043(284)8721	徳山営業所 TEL:0834(25)0320
	名古屋支店 TEL:052(824)4545	広島支店 TEL:082(240)7651
	新潟営業所 TEL:025(275)0823	福岡支店 TEL:092(291)0026